

Официальный представитель в Украине

а/я 2045, г. Днепропетровск, Украина, 49033 тел./факс: +38 056 791-37-19 тел.: +38 0562 96-00-59; 96-16-41 e-mail: avn@geyser.dp.ua web: www.geyser.dp.ua





# ГАЗОАНАЛИЗАТОР КАМЕ 250

Электронный газоанализатор с автономным питанием. Предназначен для проверки, оперативной настройки и обслуживания котлов, горелок, печей.

# Особенности:

- компактный, легкий в применении
- низкая стоимость
- двухстрочный дисплей
- инфракрасный порт для передачи данных на принтер
- пальчиковые батарейки или аккумуляторы

## Измеряет:

- содержание O<sub>2</sub>, CO в дымовых газах
- температуру дымовых газов, наружного воздуха

#### Рассчитывает:

- содержание СО2
- соотношение СО/СО2
- коэффициент эффективности горения
- коэффициент избытка воздуха

# В стандартный комплект поставки входят:

- электронный блок с датчиками O<sub>2</sub>, CO
- датчик температуры
- гибкий шланг 3 м
- газоотборный зонд 240мм
- пылезащитный фильтр, уловитель влаги
- комплект батареек
- сумка

## Дополнительно комплектуется:

- инфракрасный принтер
- набор из 5-ти сменных фильтров очистки от пыли
- набор из 8-ми аккумуляторов с зарядным устройством

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	
$O_2$	0-21%
CO	0-1000 ppm
$CO_2$	0-30%
Точность	±5% (от измеренного значения)
Порт для вывода на принтер	инфракрасный
Рабочая температура	0-40°C
Размер зонда	240х6 мм
Максимальная температура для зонда	600°C
Запрограммированные виды топлива	природный газ, коксовый газ, мазут,
	солярка, пропан
Питание	4 АА батарейки или аккумуляторы
Macca	0,7 кг