



Промышленная группа «Гейзер»

Официальный представитель в Украине

а/я 2045, г. Днепропетровск, Украина, 49033

тел./факс: +38 056 791-37-19

тел.: +38 0562 96-00-59; 96-16-41

e-mail: avn@geyser.dp.ua

web: www.geyser.dp.ua



Ультразвуковые портативные расходомеры Portaflow 204 и 216

Предназначены для оперативного измерения объемного расхода и количества жидкости в технологических линиях, а так же в сетях холодного и горячего водоснабжения.

В стандартный комплект поставки входят:

кейс, электронный блок, датчики, соединительные кабели, смазка ультразвуковая, адаптер 220В, инструкция пользователя.

Технические характеристики

| | Portaflow 204 | Portaflow 216 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Габариты | 200×100×40 мм | |
| Вес электронного блока | 0,4 кг | 0,8 кг |
| Питание | 220 В или от встроенной аккумуляторной батареи 8 – 10 часов | |
| Внутренний диаметр труб | 13 – 115 мм | 50 – 400 мм |
| Температура труб | -20° С ... +125° С | |
| Материал труб | сталь, чугун, пластмасса, бетон и др. | |
| Жидкость | любая чистая жидкость | |
| Скорость потока | до 8 м/с | до 12 м/с |
| Расход; скорость потока | л/мин, л/с, м ³ /час; м/с | |
| Суммарный расход | л, м ³ | |
| Погрешность | ± 3% или 0,03 м/с, что больше | |
| Вывод информации | дисплей | дисплей, аналоговый выход |
| Крепеж датчиков | ленты «липушки» или цепочки | |